



Ozn.	Popis prvku	Rozměr	Délka	Počet (ks)	Výška uložení
P6	4x HELIUS 238	70x238mm	1250mm	1x4=4ks	+2020mm
P7	1x HELIUS 11,5	71x115mm	1250mm	6x1=6ks	+2020mm
P8	5x HELIUS 238	70x238mm	2000mm	2x5=10ks	+3050mm
P13	1x HELIUS 17,5	71x175mm	1000mm	12x1=12ks	+1990mm
P14	4x HELIUS 23,8	70x238mm	1500mm	1x4=4ks	+2200mm

POZN: výška uložení je vztahena ke výšce +3 000mm nadstavby 2 N.P.

Ozn.	Popis prvku	Délka	Počet (ks)	výška uložení
I0	2 x I 140	1500mm	1x2=2ks	+2250mm
I1	3 x I 140	1500mm	8x3=24ks	+2250mm
I2	3 x I 140	1600mm	3x3=9ks	+2250mm
I3	3 x I 140	1900mm	2x3=6ks	+3190mm
I4	3 x I 160	2500mm	2x3=6ks	+3190mm
I6	3 x I 160	2000mm	8x3=24ks	+3050mm

Pozn.: výška uložení je vztahena k výšce +3,900-místu podlaží 2.N.P.

QZ2.1 Zábradlí terasy-dl.450mm,výška min.1000mm nad čistou podlahou-rám ocel. trubka 50/70/3mm
+výpň plocha ocel 20/5mm -pozink+vrchní nátěr - **4ks**

QZ2.2 Zábradlí terasy-dl.4030mm,výška min.1000mm nad čistou podlahou-rám ocel. trubka 50/70/3mm
+výpň plocha ocel 20/5mm-pozink+vrchní nátěr - **2ks**

QZ2.7 Zábradlí H=1,0m, dl.1,84m'- rám ocel, trubka 50/70/3mm
+výplň plochá ocel 20/5mm-pozink-vrchní nátěr -**2ks** - kotvení do fasády

QZ2.8 Zábradlí H=1,0m, dl.5,23m'- rám ocel, trubka 50/70/3mm
+výplň plochá ocel 20/5mm-pozink-vrchní nátěr -**2ks** - kotvení do fasády

VÝPIS KLEPIŘSKÝCH PRVKŮ

OR2	Oplechování římsy+parapetu okna schodiště - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou PVDF tl.0,6mm - lepeno lepidlem na plech např. ENKOLIT-oca 6m ²
OK2	Okapnice- pozinkovaný plech s povrchovou úpravou PVDF tl.0,6mm + PVDF vrstva,r.š.260mm

 Balkónový ukončovací profil L-perforovaný - úhľadný profil z neriavenej ocele
tloušťka 0,7mm, dĺžka 2000mm, čelná výška 30 mm - celkom 23,0m'

[illegible]

RD3* Protipožární revizní dvířka pod obklad EW 30, š.460mm, v.600mm(dle rozměru použitých obkladů) - 4ks

sp Stavební pouzdro JAP 700 STANDARD pro jednokřídlé dveře š.800mm -1ks

Pos	Popis prvků	Rozměr	Délka	Podst (kg)	Výška užitelná
P01	xx HEUZL 238	70x29mm	125mm	23x63fs	+274mm
P02	+ typizovaný EPS 6 100mm	100x250mm	250mm	24x126s	+274mm
P11	xx HEUZL 238	70x29mm	125mm	23x63fs	+274mm
	+ typizovaný EPS 6 100mm	100x250mm	250mm	24x126s	+274mm
P21	xx HEUZL 238	70x29mm	125mm	6x318fs	+274mm
P22	+ typizovaný EPS 6 90mm	90x250mm	250mm	6x180s	+274mm
P31	xx HEUZL 238	90x25mm	250mm	24x126s	+274mm
	+ typizovaný EPS 6 100mm	100x250mm	250mm	24x126s	+274mm
P41	xx HEUZL 238	70x29mm	275mm	23x63fs	+274mm
P42	+ typizovaný EPS 6 90mm	90x250mm	250mm	24x126s	+274mm
P51	xx HEUZL 238	100x25mm	250mm	24x126s	+274mm
	+ typizovaný EPS 6 100mm	100x250mm	250mm	24x126s	+274mm
P71	xx HEUZL 11.5	71x115mm	1250mm	24x1126s	+200mm
P72	xx HEUZL 11.5	71x115mm	1250mm	24x1126s	+200mm
	(množství 600kg/100kg/m ³)	60x250mm	250mm	5x1150s	+215mm
P81	xx HEUZL 11.5	71x115mm	2000mm	1x11x18s	+200mm
P131	xx HEUZL 11.5	71x115mm	1000mm	4x11x4s	+200mm

	zdivo z keramických cihel HELUZ 38 broušených - 1.360mm na maltu HELUZ SBC konkrétní zápojovací systém izolační fasády dle požadavků minirávní vř. 0.200mm
	zdivo z keramických cihel HELUZ 30 broušených - 1.300mm na maltu HELUZ SBC konkrétní zápojovací systém izolační fasády dle požadavků minirávní vř. 0.200mm
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKU 30/33.3 - tl.300mm P20/Pa na zdivo malty M5 - Rw=56dB
	zdivo z keramických cihel HELUZ 30 broušených - 1.300mm na maltu HELUZ SBC
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušených - 0.210mm P10/Pa na PU pěnu - Rw=57dB
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKU Z 17.5 broušená - tl.175mm, P20/Pa na zdivo malty M5 - Rw=51dB
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKU 11.5 PROFÍ broušených - tl.115mm P15/Pa na zdivo malty M5 - Rw=47dB

oš akustická větrací okenní štěrбина (EHA)
A--- označená okna umožňují zvýšenou infiltraci vzduchu

RD2	Protipožární revizní dvířka do omítky EW 30, š.320mm, v.660mm - 3ks
RD3	Protipožární revizní dvířka pod obklad EW 30, š.460mm, v.600mm(dle rozměru použitých obkladů)
DN	Dozdivka nadpraží výška 150mm-ETICS tl.150mm-minerál.vata-cca 15,5m ² = 2,4m²

	stlačivý zdivo z cihly plných CP
	stlačivý zdivo z CP o 650mm "kontaktní zateplovací systém izolovaný fasádou" dle ČSN 83 2200 minimální výš. 1,400mm
	zdivo z keramických cihel z 280mm merením výš. 130,40mm Přísmo na zdivu matlu M5 - Rvn-4b0
	zdivo z keramických cihel z 280mm merením výš. 120,04mm Přísmo na zdivu matlu M5 - Rvn-4b0
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKKO 300/33 s 3.000mm Přísmo na zdivu matlu M5 - Rvn-4b0
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKKO KOMPACT 21 brudření Přísmo na P30 plně, Rvn-5b0
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKKO 17,5 brudření, P20 - 1 Přísmo na zdivu matlu M5 - Rvn-5b0
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKKO 15,0 PROFIL brudření Přísmo na zdivu matlu M5 - Rvn-4b0
	zdivo z keramických cihel HELUZ AKKO 18 brudření - 8.80mm Přísmo na zdivu matlu M5
	zdivo z cihly plných CP na zdivu matlu HELUZ

Minimální tloušťka maltového lože je 10 mm, spára mezi korunou zdiva a stropní deskou vyplňuje minerální vlnou (typ krocejová).
Podlahy (bet.mazaninu) od stěn odizolovat dilatačním páskem ROCKWOOL S

[illegible]